

# CILINDRU COMPACTOR TANDEM VT080H NTC 1,3t



## CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	<b>HATZ 2G40</b> in 4 timpi, putere 15kW/3600rpm, starter electric
Combustibil	Motorina
Sistem de reversibilitate	Hidraulic
Viteza de lucru	0-10 km/h
Frecventa	60 Hz
Fora centrifuga	2x12 kN
Latime tambur	800 mm
Dimensiuni (LxIxh)	2140x890x2370 mm
Greutate	<b>1320 kg</b>

Cilindri compactori tandem seria VT - NTC sunt utilizati in general pentru compactarea asfaltului, solului coeziv si non coeziv, pentru compactarea solului stabilizat, in special in constructia de drumuri, parcare si in reparatia drumurilor.

- Constructie robusta si fiabilitate ridicata • Sistem de propulsie hidrostatic • Sistem de control al vibratiilor
  - Control usor al vitezei de deplasare • Se poate conduce cu viteza variabila inainte-inapoi
  - Panou de control (bord) usor accesibil • Vibratii la cei doi tamburi • Lumini de lucru
- Sistem de pulverizare apa cu stergator cu control electronic • Sistem de ridicare pentru macara
  - Rezervor pentru apa din material plastic cu gura mare de umplere
- Vizibilitate buna a tamburilor pentru utilizator • Posibilitatea compactarii pe langa pereti si borduri
  - Sistem de imobilizare tamburi (impiedica miscarea pe perioada transportului)
  - Cronometru al orelor de functionare • Vibratii pe ambii tamburi