

CILINDRU COMPACTOR TANDEM VT090 NTC 1,4t



CARACTERISTICI TEHNICE

Motor	HONDA GX690 22,0CP (16,5kW/3600rpm), starter electric
Combustibil	Benzina
Sistem de reversibilitate	Hidraulic
Viteza de lucru	0-10 km/h
Frecventa	60 Hz
Forta centrifuga	2x14 kN
Latime tambur	900 mm
Dimensiuni (Lxlxh)	2140x990x2370 mm
Greutate	1360 kg

Cilindri compactori tandem seria VT - NTC sunt utilizati in general pentru compactarea asfaltului, solului coeziv si non coeziv, pentru compactarea solului stabilizat, in special in constructia de drumuri, parcuri si in reparatia drumurilor.

- Constructie robusta si fiabilitate ridicata • Sistem de propulsie hidrostatic • Sistem de control al vibratiilor
 - Control usor al vitezei de deplasare • Se poate conduce cu viteza variabila inainte-inapoi
 - Panou de control (bord) usor accesibil • Vibratii la cei doi tamburi • Lumini de lucru
- Sistem de pulverizare apa cu stergator cu control electronic • Sistem de ridicare pentru macara
 - Rezervor pentru apa din material plastic cu gura mare de umplere
- Vizibilitate buna a tamburilor pentru utilizator • Posibilitatea compactarii pe langa pereti si borduri
 - Sistem de imobilizare tamburi (impiedica miscarea pe perioada transportului)
 - Cronometru al orelor de functionare • Vibratii pe ambii tamburi