

# CILINDRU COMPACTOR TANDEM VT100H NTC 1,5t



## CARACTERISTICI TEHNICE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Motor                     | <b>HATZ 2G40</b> in 4 timpi, putere 15kW/3600rpm, starter electric |
| Combustibil               | Motorina   |
| Sistem de reversibilitate | Hidraulic  |
| Viteza de lucru           | 0-10 km/h  |
| Frecventa                 | 60 Hz  |
| Forta centrifuga          | 2x16 kN  |
| Latime tambur             | 1000 mm  |
| Dimensiuni (LxIxh)        | 2140x1090x2370 mm  |
| Greutate                  | <b>1460 kg</b>   |

Cilindri compactori tandem seria VT - NTC sunt utilizati in general pentru compactarea asfaltului, solului coeziv si non coeziv, pentru compactarea solului stabilizat, in special in constructia de drumuri, parcuri si in reparatia drumurilor.

- Constructie robusta si fiabilitate ridicata • Sistem de propulsie hidrostatic • Sistem de control al vibratiilor
  - Control usor al vitezei de deplasare • Se poate conduce cu viteza variabila inainte-inapoi
  - Panou de control (bord) usor accesibil • Vibratii la cei doi tamburi • Lumini de lucru
- Sistem de pulverizare apa cu stergator cu control electronic • Sistem de ridicare pentru macara
  - Rezervor pentru apa din material plastic cu gura mare de umplere
- Vizibilitate buna a tamburilor pentru utilizator • Posibilitatea compactarii pe langa pereti si borduri
  - Sistem de imobilizare tamburi (impiedica miscarea pe perioada transportului)
  - Cronometru al orelor de functionare • Vibratii pe ambii tamburi